



## Hindernisse

- erkennen und beurteilen
- Drehleiter bei Sackgassen und engen Straßen zuerst

**Merke: Hochgucken – nach hinten gucken - hingucken**

## Abstände

- Abstände durch Abschreiten ermitteln
- Bezugspunkt am Fahrzeug festlegen (z.B. Drehkranz)
- Horizontal-Flucht – Drehkranzmitte 2m Richtung Objekt
- Platz zum Ablegen nach Hinten lassen (ca. 10m)

**Merke: Abmessen - Abschreiten - Ausladung beachten**

## Untergrund

- Straße gilt in der Regel als sicherer Untergrund
- Vorsicht bei weichem/unbefestigtem Untergrund
- Unterlegklötze einsetzen / Querneigung beachten

**Merke: Untersuchen – nach unten gucken**

## Sicherheit

- Standsicherheit wahren (Belastungsanzeige beobachten)
- Verkehrsbereich der DL absichern
- Besteigen nur bei Sprossengleichstand
- Korbbesatzung sichern (z.B. mit Feuerwehrhaltegurt)
- bei Menschenrettung von der Seite oder oben anfahren
  1. durch Brandausbreitung gefährdete Personen
  2. größte Anzahl von Personen, Gruppen von Menschen
  3. alle anderen Personen im Gefahrenbereich
  4. Personen im geschützten Bereich
- bei Brandbekämpfung nur mit PA im Korb arbeiten
- Trümmerschatten beachten
- Windbelastung / Wetterlage (Gewitter!) beachten

**Merke: Sorgfältig arbeiten – Sinne einschalten**